

MODULAR FIT 250

Largura Máx. de Impressão.....250mm
Largura Máx. do Material.....260mm
Largura Mín. do Material.....125mm
Diâmetro Máx. da Bobina de Entrada/Saída.....800mm

Compr.Mín. de Impressão e Corte.....158,7mm (Z= 50)
Compr.Máx. de Impressão e Corte....428,6mm (Z=135)
Engrenamento do Estágio de Corte.....CP 1/8" Reto
Engrenamento do Grupo Impressor..DP 26 Helicoidal

Velocidade Mecânica Impressão Máx.....100 m/min
Consumo de Ar Comprimido.....25.000 l/h
Pressão Mínima Rede Pneumática.....6 Bar

Itens Opcionais

- Video Scan
- Delam-Relam
- Barra Inversora
- Cold Stamping
- Unidade de Serigrafia
- Unidade de Secagem UV
- Estufa de Secagem c/ Ar Quente
- Mesa de Emenda
- Esteira com Contador de Folhas
- Compactador do Esqueleto
- Compactador de Bobina
- Tracionador do Esqueleto
- Sensor de Bobina
- Extrator de Anilox
- Bancada Técnica
- Anilox Cerâmicos
- Cilindros Porta Clichê
- Espatula para Mexer Tinta

Dados Elétricos

Servo Motor
Unidade de Impressão: 3,4 Nm - 6000 rpm - IP54
Estágio de Corte: 8 Nm - 4000 rpm - IP65/IP67

Motor AC
Potência: 3CV
NºPolos: 4
Tensão: 220/380/440 V
Fase: Trifásico
Frequência : 60Hz



